

Cennik drukarni cyfrowej Tłustym Drukiem

Ceny brutto



Kserokopie A4 czarno-białe, jednostronne

Nakład/papier	80
1-50	0,20
51-100	0,18
101-500	0,16
500-1000	0,12
Powyżej 1000	tel.

Kserokopie A4 czarno-białe, dwustronne

Nakład/papier	80
1-50	0,38
51-100	0,34
101-500	0,30
500-1000	0,22
Powyżej 1000	tel.

Kserokopie A3 czarno-białe, jednostronne

Nakład/papier	80
1-50	0,40
51-100	0,36
101-500	0,32
500-1000	0,24
Powyżej 1000	tel.

Kserokopie A3 czarno-białe, dwustronne

Nakład/papier	80
1-50	0,76
51-100	0,68
101-500	0,60
500-1000	0,44
Powyżej 1000	tel.

Kserokopie kolorowe – cennik druku cyfrowego

Introligatornia

Skanowanie dokumentu A4 – 0,15

Skanowanie dokumentu A3 – 0,20

Bigowanie – 0,20

Oprawa w spiralę metalową do 50 kartek – 3,50

Oprawa w spiralę metalową ponad 50 kartek – 4,50

Okładki z tworzywa – 1,00

Foliowanie arkusza A3 połysk – 0,60

Foliowanie arkusza A3 mat - 0,80

Przygotowanie do druku

Pole zadruku

Standard 312 x 454 mm (na papierze 320 x 460 mm)
Premium 312 x 1150 mm



Dostarczanie plików

poczta mailowa: druk@tlustymdrukiem.pl
serwisy do przesyłania plików.
nośniki - płyty CD, DVD, dyski przenośne, pamięci typu pendrive

Format plików

PDF – preferowany
JPG
TIF
PSD
SCT
EPS
GIF
CDR
Formaty MS Office

Kolorystyka

CMYK – preferowana
RGB – akceptowana
Pantone – zostaje zamieniona na CMYK

Maksymalna zalecana suma zawartości procentowej kolorów 300 %
Minimalna zawartość procentowa kolorów – 5 %

Czcionki

Powinny być zamienione na krzywe, gdyż może się okazać, że w naszym systemie nie ma wymaganej czcionki. W tej sytuacji zostanie ona zamieniona na inną, podobną, co zmieni układ tekstu i jego wygląd.

Rozdzielczość

Optymalne wyniki zapewnia rozdzielczość 300 - 350 DPI

Montaż

Prace można dostarczać w postaci pliku z pojedynczymi użytkami – bezpłatnie zostaną rozłożone na arkuszu drukarskim (impozycja), jak również pliku z już rozłożonymi użytkami.

Dla wydawnictw wielostronicowych prosimy umieścić w jednym pliku pojedyncze strony w prawidłowej kolejności.

W przypadku konieczności cięcia arkuszy na użytki powinny one posiadać spady, czyli końcowy format powinien być z każdej strony większy o 3-5 mm